

PS T 14 TEC ABSETZKIPPER

PALFINGER
LIFETIME EXCELLENCE

EINFACHE HANDHABUNG IN VOLLER SICHERHEIT



06

HIGHLIGHTS



LADUNGSSICHERUNG

- Selbstsichernde Behälteranschlüge sichern den Container gegen Verrutschen nach vorne. Diese können für verschiedene Behältergrößen mit nur einem Handgriff versetzt werden.
- Automatische Behälterklemmung sichert Ladung gegen seitliches Verrutschen. Sie sind ebenfalls versetzbar und selbstsichernd.



BENUTZERFREUNDLICHE BAUWEISE

- Optimale Behälteraufnahme auch bei ungünstig stehenden Behältern. Großer Freiraum unter den Hubarmen dank spezieller Armgeometrie.
- Einfacher Aufstieg zur Plattform durch Trittstufen am Heck und Griff am Hubarm.



KONTROLLIERTER KIPPVORGANG

- Die Kippfunktion kann mit 1 oder 2 Kipphebeln angesteuert werden.
- Die Kipphebel mit Sicherung werden pneumatisch angesteuert und öffnen automatisch.



FUNKFERNSTEUERUNG

- Dank Funkfernsteuerung kann sich der Fahrer optimal positionieren und den gesamten Arbeitsbereich einsehen. Motor-Start-Stopp Funktion verringert den Kraftstoffverbrauch und vermeidet Lärm.
- Die Funkfernsteuerung ist einfach und intuitiv. Alle Bewegungen können mit einer Hand gesteuert werden.




EINE BREITE PALETTE AN OPTIONEN

- Kurze oder lange Abstützung mit 3 Stützfußvarianten: fix, beweglich oder Rollen. Verschiedenste Kettenvarianten mit Sicherheitshebeln, Kettenverkürzer uvm.
- Eilgang für höhere Arbeitsgeschwindigkeit und kürzere Zykluszeiten.



POP & SAM

- Werkslackierung (Palfringer Origin Protection POP): Lückenloser Schutz des Absetzkippers. Hauptkomponenten werden vor der Montage entfettet, sandgestrahlt, grundiert und decklackiert. Funktionsteile sind Zink-Nickel beschichtet.
- Geschraubte Montage (Secured Advanced Mounting SAM): Komplett schweißfreie Montage nach LKW-Herstellervorgaben.



- Einfache Ladungssicherung
- Für alle DIN-Norm Behälter
- Volle Übersicht während des Arbeitsvorganges
- Werkslackierung und geschraubte, schweißfreie Montage
- Große Auswahl an Optionen



TECHNISCHE DATEN

Zul. GG LKW	ab 18 t
Hubkraft	14 t
Unterfluraufnahme	800 mm
Gerätelängen	3800-4200-4600 mm
Eigengewicht	3100 kg
Teleskopauschub	1400 mm
Containersicherung	seitliche hydraulische Behälterklemmung
Betriebsdruck	250 bar



LIFETIME EXCELLENCE


PALFINGER ABROLLKIPPER UND ABSETZKIPPER ÜBERZEUGEN DURCH IHRE ÜBERLEGENE LEBENSZYKLUSLEISTUNG. ÜBER IHR GESAMTES PRODUKTLEBEN HINWEG SIND SIE DIE WIRTSCHAFTLICHSTEN UND ZUVERLÄSSIGSTEN. VON DER LÖSUNGSFINDUNG BIS ZUM WIEDERVERKAUF.

LÖSUNGS-
ORIENTIERTER

WERT-
BESTÄNDIGER

WIRTSCHAFT-
LICHER

EINSATZ-
BEREITER



ZUVER-
LÄSSIGER

BEDIENER-
FREUNDLICHER

UMWELT-
FREUNDLICHER

SERVICE-
FREUNDLICHER

Weitere Informationen dazu finden Sie unter: www.palfinger.com/diemarke